19405 INSTRUCTIONS

Thank You
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci
Vous venez d'acheter une lumiaire concu pour vous donner des années de plaisir.

Gracias
Usted acaba de adquirr un excelente producto de alumbrado disenado y construldo para proveerle muchos años de satlsfaccion.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Follow the assembly Instructions by reading the numerical progression
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use CSA or UL llsted wlre connectors sultable for the gauge,type and number of conductors.
- If fixture has 2 grounding wires(one from the frame and one from the canopy)connect both wires together,and then connect them either to ground screw or ground wire of junction box. or the ground screw on the crossbar.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

- Executer les operatlons de montage,en sulvant l'ordere de numeratlon progressIf
- Employez un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Coupez le courant au boitier principal.
- Utiliser les marettes CSA ou UL qui conviennent au jauge,au type et au nombre de conducteurs
- Si la fixture a 2 fils de terre(un du cadre et un du canope)reller les deux file ensemble,ensuite relier les file soit a la vis de terre, soit au fil de terre de la boite de derivation,soit a la vis de terre sur la barre transversale.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTÁRLAS EN ÉL FUTURO

- Ejecutar las operaciones de montaje siguiendo el orden numerico progresivo
- Use un electrlclsta certlflcado para la proplo ensambla mento é Instalaclon
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o qui tando el fusible en la caja principal
- Utilice conectores de cable clasiticació CSA o UL adecuados para el calibre,tipo y número de conductores.
- Si el aditamento tiene dos cables de tierra(uno del marco y uno del canope),conecte ambos cables juntos y después conéctelos al tornllo de tlerra o al cable de tlerra de la caja de conexlones o al tornllo de tlerra de la barra transversal.





A-Mounting screws x 2 (provided)
B-Black wire (L) from junction box
C-White wire (N) from junction box
D-Green wire/bare copper (G) from junction box
E-Black wire from fixture
F-White wire from fixture
G-Bare wire from fixture

A-Vis de support x 2 (fournies)
B-Câble noir (L) de la boíte de raccordement
C-Câble blanc (N) de la boíte de raccordement
D-Câble vert/Cuivre nu (G) de la boíte de raccordement
E-Cable noir de l'installation
F-Cable blanc de l'installation
G-Câble un de l'installation

A-(2)tornillos de montaje (incluidos)
B-Cable negro (L) de la caja de conexiones
C-Cable blanco (N) de la caja de conexiones
D-Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
E-Cable negro del aditamento
F-Cable blanco del aditamento
G-Cable pelado del aditamento